

POMPE À CHALEUR MULTISPLIT MURAL HYPER INVERTER SRK-ZSXW



RoHS



SRK20ZSX-W · SRK25ZSX-W · SRK35ZSX-W · SRK50ZSX-W · SRK60ZSX-W

- ▶ Design élégant et intemporel
- ▶ Parfaitement adaptée aux espaces de vie de petite et moyenne taille
- ▶ Faible GWP et rendement énergétique élevé grâce au R32
- ▶ Débit d'air silencieux et longue portée (jusqu'à 17 mètres)
- ▶ Distribution de l'air 3D automatique
- ▶ 4 vitesses de ventilation
- ▶ Détecteur de présence intégré d'origine
- ▶ Technologie MHI sans allergènes et purificatrice d'air
- ▶ Contrôle WIFI (AM-MHI-01) via smartphone ou tablette incorporable dans l'unité (en option)
- ▶ Possibilité de raccorder une télécommande filaire avec le kit SC-BIKN2-E



Livrée d'origine



HyperInverter



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES UNITÉS INTÉRIEURES MURALES SRK-ZSX-W



HyperInverter

MURAL

CARACTÉRISTIQUES		MODÈLES	SRK20ZSX-W	SRK25ZSX-W	SRK35ZSX-W	SRK50ZSX-W	SRK60ZSX-W
Puissance frigorifique (mini-maxi)		kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,0
Puissance calorifique (mini-maxi)		kW	3,0	3,4	4,5	5,8	6,8
Débit d'air (PV/MV/GV/TGV)	Mode froid	m³/h	300/360/546/678	300/402/600/732	300/438/648/786	324/468/744/858	324/534/804/978
	Mode chaud		324/432/618/732	324/468/660/768	324/516/708/834	372/588/858/1038	372/654/822/1068
Niveau sonore (PV/MV/GV/TGV)	Mode froid	dB(A)	19 / 24 / 31 / 38	19 / 25 / 33 / 39	19 / 26 / 35 / 43	22 / 31 / 39 / 44	22 / 33 / 41 / 46
	Mode chaud		19 / 25 / 32 / 38	19 / 27 / 34 / 40	19 / 28 / 35 / 41	23 / 33 / 41 / 46	23 / 34 / 42 / 46
Dimensions (HxLxP)		mm	305 x 920 x 220 (RAL9003)				
Poids net		kg	13				
Diamètre tube liquide	Type raccord flare	pouce	1/4"				
Diamètre tube gaz			3/8"	1/2"			
Filtres	Anti-allergènes	-	x1				
	Désodorisant photocatalytique	-	x1				



Livrée d'origine

En option avec kit SC-BIKN2-E



RC-E5 / RC-EH5
(Chaud seul)



RC-EX3A



MH-RC-KNX-1I



MH-RC-MBS-1



MH-RC-BAC-1



MH-RC-WIFI-1B

Interface WIFI



Wi-Fi

Contrôle via
AM-MHI-01



WWW.YACK.FR