

UNITÉS INTÉRIEURES MICRO KX, KXZ, KXZR ET KXZW

UNE LARGE GAMME D'UNITÉS INTÉRIEURES



FDTQ : Casette 1 voie compacte (2,2 kW - 3,6 kW)

MODÈLE PUISSANCE NOMINALE EN MODE FROID

FDTQ22KXE6F 2,2 kW
FDTQ28KXE6F 2,8 kW
FDTQ36KXE6F 3,6 kW



- Efficacité et confort assurés pour les petites pièces
- En petite vitesse, débit d'air de 300 m³/h seulement
- S'adapte aux ouvertures de plafonds 600 X 600

Façade

Seulement 250 mm d'épaisseur

Façade standard




TQ-PSA-15W-E

Façade large



TQ-PSB-15W-E

Pompe de relevage des condensats intégrée



Caractéristiques techniques

Modèle	Unité	FDTQ22KXE6F	FDTQ28KXE6F	FDTQ36KXE6F
Façade	-	TQ-PSA-15W-E ou TQ-PSB-15W-E		
Puissance frigorifique nominale	kW	2,2	2,8	3,6
Puissance calorifique nominale		2,5	3,2	4,0
Alimentation électrique	-	1ph + N + T, 230V, 50Hz		
Puissance absorbée Froid / Chaud	kW	0,06 / 0,06		
Intensité nominale Froid / Chaud	A	0,23 / 0,23		
Pression sonore à 1 mètre (PV/MV/GV/TGV)	dB (A)	33 / 38 / 41 / 45		
Débit d'air (PV / MV / GV / TGV)	m ³ /h	300 / 360 / 420 / 480		
Dimensions Unité / Façade (L x H x P)	mm	570 x 250 x 570 / 625 x 35 x 650 ou 780 x 35 x 650		
Poids net Unité / Façade	kg	23 / 2,5		
Apport d'air neuf	-	POSSIBLE		
Option de contrôle	-	Télécommandes à fil RC-E5 - RC-EH5 / Télécommande simplifiée RCH-E3 / Télécommande tactile RC-EX3A / Kit infrarouge RCN-KIT4-E2		
Tuyauterie ligne liquide	Pouce	1/4"		
Tuyauterie ligne gaz		3/8"	3/8"	1/2"

Télécommandes

Contrôle au choix de l'utilisateur



RC-E5
RC-EH5
(Chaud seul)



RCH-E3
(simplifiée)



RC-EX3A



MH-RC-KNX-1



MH-RC-MBS-1



MH-RC-BAC-1



MH-RC-WIFI-1

CONTRÔLE
INFRAROUGE



RCN-KIT4-E2