

POMPE À CHALEUR MULTISPLIT GAINABLE BASSE PRESSION PERFORMANCE SRR-ZSW



RoHS



SRR25ZS-W · SRR35ZS-W · SRR50ZS-W · SRR60ZS-W

Option plénum de soufflage / reprise

YPSR-SR25-1 : SRR25ZS-W · SRR35ZS-W

YPSR-SR50-1 : SRR50ZS-W · SRR60ZS-W

- ▶ Faible GWP et haute efficacité énergétique grâce au R32
- ▶ Faible épaisseur pour une intégration facilitée, seulement 200 mm
- ▶ Niveau sonore très faible
- ▶ 4 vitesses de ventilation
- ▶ Pompe de relevage intégrée, hauteur jusqu'à 600 mm
- ▶ Filtre de reprise intégré
- ▶ Réduction de la hauteur pour faciliter l'intégration dans le faux plafond
- ▶ Reprise d'air arrière modifiable en position inférieure (option UT-BAT1EF)
- ▶ Option plénum soufflage/reprise configurable (YPSR-SR25-1 ; YPSR-SR50-1)



Livrée d'origine



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES UNITÉS INT. GAINABLES SRR-ZS-W



| CARACTÉRISTIQUES | | MODÈLES | SRR25ZS-W | SRR35ZS-W | SRR50ZS-W | SRR60ZS-W |
|---|--------------------|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Puissance frigorifique (mini-maxi) | | kW | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,0 |
| Puissance calorifique (mini-maxi) | | | 3,4 | 4,5 | 5,8 | 6,8 |
| Niveau sonore (PV/MV/GV/TGV) (à 1 mètre de la source) | Mode froid | dB(A) | 24 / 30 / 33 / 37 | 25 / 31 / 34 / 38 | 29 / 34 / 37 / 41 | 30 / 35 / 38 / 44 |
| | Mode chaud | | 28 / 34 / 37 / 40 | 29 / 35 / 38 / 41 | 32 / 37 / 39 / 43 | 33 / 38 / 41 / 45 |
| Débit d'air (PV/MV/GV/TGV) | Mode froid | m³/h | 270 / 390 / 480 / 570 | 300 / 420 / 510 / 600 | 450 / 600 / 660 / 810 | 480 / 630 / 690 / 870 |
| | Mode chaud | | 360 / 480 / 540 / 600 | 390 / 510 / 570 / 630 | 510 / 660 / 750 / 840 | 540 / 690 / 780 / 900 |
| Pression statique disponible en GV | | Pa | 35 | | 50 | |
| Dimensions (HxLxP) | | mm | 200 x (750+160) x 500 | | 200 x (950+160) x 500 | |
| Poids net | | kg | 20,5 | | 24 | |
| Diamètre tube liquide | Type raccord flare | pouce | 1/4" | | | |
| Diamètre tube gaz | | | 3/8" | 1/2" | | |
| Options | Commande à fil | - | Télécommande à fils avec adaptateur SC-BIKN2-E | | | |
| | Accessoires | - | Kit reprise d'air inférieur UT-BAT1EF | | Kit reprise d'air inférieur UT-BAT2EF | |
| | Filtre de reprise* | - | UT-FL1EF | | UT-FL2EF | |

* Non compatible avec UT-BAT1EF et UT-BAT2EF.



Livré d'origine



Plénium de soufflage / reprise configurable en option
 YPSR-SR25-1 : SRR25ZS-W · SRR35ZS-W
 YPSR-SR50-1 : SRR50ZS-W · SRR60ZS-W

En option avec kit SC-BIKN2-E

RC-E5 / RC-EH5
(Chaud seul)

RC-EX3A

RCH-E3

MH-RC-KNX-1I

MH-RC-MBS-1

MH-RC-BAC-1

MH-RC-WIFI-1B

Interface WIFI



Contrôle via AM-MHI-01



WWW.YACK.FR