

# POMPE À CHALEUR MULTISPLIT MURAL HYPER INVERTER SRK-ZSXWF



RoHS



## WIFI INTÉGRÉ



SRK20ZSX-WF • SRK25ZSX-WF • SRK35ZSX-WF • SRK50ZSX-WF • SRK60ZSX-WF

- ▶ Design élégant et intemporel
- ▶ Parfaitement adaptée aux espaces de vie de petite et moyenne taille
- ▶ Faible GWP et rendement énergétique élevé grâce au R32
- ▶ Débit d'air silencieux et longue portée (jusqu'à 17 mètres)
- ▶ Distribution de l'air 3D automatique
- ▶ 4 vitesses de ventilation
- ▶ Détecteur de présence intégré d'origine
- ▶ Technologie MHI sans allergènes et purificatrice d'air
- ▶ Contrôle WIFI intégré dans l'unité, géré à l'aide de l'application Smart M-AIR
- ▶ Possibilité de raccorder une télécommande filaire avec le kit SC-BIKN2-E (non compatible avec le Wifi)
- ▶ Unité intérieure raccordable sur multisplit SCM-ZS et ZM



Livrée d'origine



**HyperInverter**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES UNITÉS INTÉRIEURES MURALES SRK-ZSX-WF



CARACTÉRISTIQUES		MODÈLES	SRK20ZSX-WF	SRK25ZSX-WF	SRK35ZSX-WF	SRK50ZSX-WF	SRK60ZSX-WF
Puissance frigorifique (mini-maxi)		kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,0
Puissance calorifique (mini-maxi)		kW	3,0	3,4	4,5	5,8	6,8
Débit d'air (PV/MV/GV/TGV)	Mode froid	m³/h	300/360/546/678	300/402/600/732	300/438/648/786	324/468/744/858	324/534/804/978
	Mode chaud		324/432/618/732	324/468/660/768	324/516/708/834	372/588/858/1038	372/654/822/1068
Niveau sonore (PV/MV/GV/TGV)	Mode froid	dB(A)	19 / 24 / 31 / 38	19 / 25 / 33 / 39	19 / 26 / 35 / 43	22 / 31 / 39 / 44	22 / 33 / 41 / 46
	Mode chaud		19 / 25 / 32 / 38	19 / 27 / 34 / 40	19 / 28 / 35 / 41	23 / 33 / 41 / 46	23 / 34 / 42 / 46
Dimensions (HxLxP)		mm	305 x 920 x 220 (RAL9003)				
Poids net		kg	13				
Diamètre tube liquide	Type raccord flare	pouce	1/4"				
Diamètre tube gaz			3/8"		1/2"		
Filtres	Anti-allergènes	-	x1				
	Désodorisant photocatalytique	-	x1				



Livrée d'origine

En option avec kit SC-BIKN2-E

RC-E5 / RC-EH5 (Chaud seul)	RC-EX3A	MH-RC-KNX-1I	MH-RC-MBS-1	MH-RC-BAC-1	MH-RC-WIFI-1B



WWW.YACK.FR