

# POMPE À CHALEUR MULTISPLIT MURAL INVERTER



RoHS



## SRK-ZSWF et SRK-ZRWF **WIFI INTÉGRÉ**



SRK20ZS-WF · SRK25ZS-WF · SRK35ZS-WF · SRK50ZS-WF

SRK20ZS-WFT · SRK25ZS-WFT · SRK35ZS-WFT · SRK50ZS-WFT

SRK63ZR-WF · SRK71ZR-WF · SRK80ZR-WF · SRK100ZR-WF

- ▶ Faible GWP et haute efficacité énergétique grâce au R32
- ▶ Débit d'air silencieux et longue portée (jusqu'à 20 mètres pour le SRK-ZR)
- ▶ Distribution de l'air 3D automatique
- ▶ 4 vitesses de ventilation
- ▶ Facilité d'installation, longueurs de raccords frigorifiques +33%
- ▶ Technologie MHI sans allergènes et purificatrice d'air
- ▶ Contrôle WIFI, intégré dans l'unité, géré à l'aide de l'application SMART M-AIR
- ▶ Possibilité de raccorder une télécommande filaire avec le kit SC-BIKN2-E (non compatible avec le Wifi)




Livrée d'origine


**PERFORMANCE**


**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES U.I. MURALES SRK-ZS-WF - SRK-ZS-WFT - SRK-ZR-WF**


| CARACTÉRISTIQUES                   |                                  | MODÈLES | SRK20ZS-WF<br>OU -WFT   | SRK25ZS-WF<br>OU -WFT | SRK35ZS-WF<br>OU -WFT | SRK50ZS-WF<br>OU -WFT | SRK71ZR-WF                  | SRK80ZR-WF                  |  |
|------------------------------------|----------------------------------|---------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Puissance frigorifique (mini-maxi) |                                  | kW      | 2,0   | 2,5                   | 3,5                   | 5,0                   | 7,1                         | 8,0                         |  |
| Puissance calorifique (mini-maxi)  |                                  | kW      | 3,0   | 3,4                   | 4,5                   | 5,8                   | 8,0                         | 9,0                         |  |
| Débit d'air<br>(PV/MV/GV/TGV)      | Mode froid                       | m³/h    | 300 / 354 / 420 / 558   | 300 / 354 / 420 / 594 | 300 / 336 / 552 / 678 | 354 / 444 / 594 / 726 | 624 / 972 / 1116/1230       | 624 / 1050 /<br>1212 / 1410 |  |
|                                    | Mode chaud                       |         | 354 / 390 / 510 / 600   | 354 / 402 / 522 / 678 | 366 / 420 / 660 / 738 | 444 / 546 / 672 / 834 | 798 / 1038 /<br>1188 / 1530 | 810 / 1104 /<br>1278 / 1590 |  |
| Niveau sonore<br>(PV/MV/GV/TGV)    | Mode froid                       | dB(A)   | 19 / 22 / 25 / 34   | 19 / 23 / 28 / 36     | 19 / 26 / 30 / 40     | 22 / 28 / 36 / 45     | 25 / 37 / 41 / 44           | 26 / 39 / 44 / 47           |  |
|                                    | Mode chaud                       |         | 19 / 23 / 29 / 36   | 19 / 24 / 30 / 39     | 19 / 25 / 36 / 41     | 24 / 31 / 37 / 45     | 28 / 35 / 39 / 46           | 29 / 36 / 41 / 47           |  |
| Dimensions (HxLxP)                 |                                  | mm      | 290 x 870 x 230 (ZS-W : RAL9003 / ZS-WT : RAL7048 et RAL9011) |                       |                       |                       | 339 x 1197 x 262            |                             |  |
| Poids net                          |                                  | kg      | 9,5   |                       |                       | 10                    | 15,5                        | 16,5                        |  |
| Diamètre tube<br>liquide           | Type raccord<br>flare            | pouce   | 1/4"  |                       |                       |                       |                             |                             |  |
| Diamètre tube gaz                  |                                  |         | 3/8"  |                       |                       | 1/2"                  |                             | 5/8"                        |  |
| Filtres                            | Anti-allergènes                  | -       | x1  |                       |                       |                       |                             |                             |  |
|                                    | Désodorisant<br>photocatalytique | -       | x1  |                       |                       |                       |                             |                             |  |


**En option avec kit SC-BIKN2-E**


**WWW.YACK.FR**